



Lexmark M3346

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible



Lexmark M3346

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la M3346 proporciona una productividad mejorada, hasta 44 ppm* en papel A4 y un rendimiento de tóner de hasta 31 000 páginas**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Diseñadas para la seguridad

La experiencia de Lexmark ayuda a los clientes a proteger sus datos, sus dispositivos y sus redes. Nuestro amplio ecosistema de seguridad está diseñado para abordar incluso los retos más complejos en materia de protección de datos. Ahora hemos mejorado esta estructura con el Trusted Platform Module (TPM)***, que proporciona autenticación integrada, verificaciones de integridad del sistema y capacidades criptográficas para generar una huella digital única del sistema.

Tecnología propia

Poseemos nuestras tecnologías centrales en hardware, firmware, servicios y soluciones, lo que permite una integración perfecta y minimiza el riesgo de brechas de seguridad entre sus documentos, dispositivos y red.

Sostenibilidad

La M3346, que cuenta con las certificaciones Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver, está diseñada para la sostenibilidad actual y futura. Lexmark es una de las líderes del sector en contenido reciclado, con productos que utilizan al menos un 42 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) y con un continuo enfoque en la mejora. Este producto también está fabricado para una larga vida útil, diseñada para durar y reducir los residuos.

Diseño inteligente

Cada punto de contacto está diseñado para soportar un uso intensivo y cumplir con los estándares de accesibilidad. Los marcos de acero refuerzan el dispositivo, proporcionando durabilidad para ayudar a garantizar un rendimiento constante y a largo plazo. Estos productos están contruidos para durar, con componentes de larga vida y un diseño que permite un mantenimiento fácil con unas herramientas mínimas.

Facilidad de gestión

Estos dispositivos listos para IoT admiten la gestión remota, incluida la configuración, la supervisión de consumibles y los diagnósticos. Las actualizaciones de firmware también se pueden implementar de forma remota, lo que facilita la actualización a las últimas aplicaciones y características de seguridad.

Asistencia continuada profesional para los productos


Desde una instalación sencilla hasta la gestión de altos volúmenes de producción con el tiempo, nuestros dispositivos están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar. Los recursos de soporte incluyen videos instructivos y en el dispositivo, así como una guía sencilla con códigos de color para tareas de mantenimiento como el reemplazo de tóner, lo que convierte la experiencia del usuario en verdaderamente de primera clase.

* Combinación de velocidad de impresión y copia: Velocidades de impresión y copia medidas de acuerdo con la ISO/IEC/IEC 24734 y la ISO 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendimiento medio monocromo continuo declarado en modo a una cara (símplex) hasta este número de páginas de acuerdo con la norma/IEC ISO 19752. El rendimiento real variará considerablemente en función de diversos factores. Visite www.lexmark.com/yields para obtener más información.

*** El Módulo de plataforma de confianza (TPM, Trusted Platform Module) no está disponible en algunos países.

Lexmark M3346



- 1 **Impresora con pantalla táctil de 7,2 cm**
263.1 x 399 x 389.4 mm
- 2 **Bandeja de salida de 150 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **Alimentador multiuso de 100 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 **Bandeja de 250 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 **Bandeja de 250 hojas**
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **Bandeja de 550 hojas**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

-  Estándar
-  Opcional

P/N 38S0965	Hardware Lexmark M3346
P/N 24B7542	Consumibles Cartucho de tóner de 31 000 páginas para Lexmark M/XM3350
66S0Z00	Programa de devolución para la unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350
P/N 38S2910 38S3110 38S3130	Manejo del papel Bandeja de 250 hojas Bandeja de 550 hojas Bandeja de 550 hojas con bloqueo
P/N 57X9528	Opciones de memoria Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
P/N 82S1203 82S1204	Aplicaciones de soluciones Licencia IPDS Licencia de código de barras
P/N 1021231 1021294 27X0900 27X0901 27X0912 SPD0002	Conectividad Cable paralelo bidireccional (3 metros) Cable USB (2 metros) Tarjeta de interfaz serie RS-232C Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V
P/N 3073173 35S8502	Mueble Mueble giratorio Mueble ajustable

*Admite cualquier combinación de bandejas de 550 y 250 hojas, pudiendo instalarse hasta un total de 3 bandejas opcionales

Especificaciones del producto

Lexmark M3346

Impresión

Pantalla	Pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas (7,2 cm)
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 44 ppm ¹ (A4)
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 1200 Image Quality
Memoria	Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB
Disco duro	Unidad de almacenamiento inteligente (opcional)
Volumen de páginas/mes recomendado	2000 - 15000 páginas ²
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 120000 páginas por mes ³

Consumibles⁴

Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartucho negro para 31.000 ⁵ páginas
Rendimiento estimado de la unidad de imagen	Hasta: 75000 páginas, basado en 5 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para las series de impresoras CS/CX96x, CX83x, CX95x y MX95x, o basado en 3 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para todas las demás impresoras
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000 ⁵ páginas ⁵

Manejo del papel

Manejo de papel incluido	Alimentador multiuso de 100 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 150 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas
Manejo de papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 350 hojas de 75 g/m ² / Hasta: 2000 hojas de 75 g/m ²
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 150 hojas de 75 g/m ² / Hasta: 150 hojas de 75 g/m ²
Tipos de papel soportados	Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, Sobre 10

Información general⁶

Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B)
Puertos de red opcionales / Puertos locales opcionales	Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet / Paralelo bidireccional 1284-B interno, Serie RS-232C interno
Nivel de ruido funcionando	55 dBA (impresión)
Entorno operativo específico	Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2.896 metros / Humedad: 15 al 80% de humedad relativa
Garantía comercial	1 Year Advanced Exchange
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 263.1 x 399 x 389.4 mm / 13.5 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.54 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³ "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁵ Valor declarado de rendimiento medio en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752. ⁶ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

© 2025 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los Estados Unidos y/or en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. El uso no autorizado queda terminantemente prohibido. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de EE. UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>).

