



Lexmark XM3346

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible



Lexmark XM3346

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la XM3346 (copiar/scan/print/fax) proporciona una productividad mejorada, hasta 44 ppm* en papel A4 y un rendimiento de tóner de hasta 31 000 páginas**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Diseñadas para la seguridad

La experiencia de Lexmark ayuda a los clientes a proteger sus datos, sus dispositivos y sus redes. Nuestro amplio ecosistema de seguridad está diseñado para abordar incluso los retos más complejos en materia de protección de datos. Ahora hemos mejorado esta estructura con el Trusted Platform Module (TPM)***, que proporciona autenticación integrada, verificaciones de integridad del sistema y capacidades criptográficas para generar una huella digital única del sistema.

Tecnología propia

Poseemos nuestras tecnologías centrales en hardware, firmware, servicios y soluciones, lo que permite una integración perfecta y minimiza el riesgo de brechas de seguridad entre sus documentos, dispositivos y red.

Sostenibilidad

La XM3346, que cuenta con las certificaciones Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver, está diseñada para la sostenibilidad actual y futura. Lexmark es una de las líderes del sector en contenido reciclado, con productos que utilizan al menos un 42 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) y con un continuo enfoque en la mejora. Este producto también está fabricado para una larga vida útil, diseñada para durar y reducir los residuos.

Diseño inteligente

La pantalla táctil del panel de control de 10,9 cm ofrece acceso estándar a soluciones de flujo de trabajo integradas como Scan Centre, una aplicación intuitiva que simplifica el envío a múltiples destinos de forma simultánea, y Shortcut Centre, que permite a los usuarios crear accesos directos personalizados para tareas frecuentes de copia, fax y correo electrónico. El marco de soluciones incorporadas también permite a las empresas añadir las aplicaciones que más les importan, ya sea seleccionándolas de nuestra biblioteca o desarrollando soluciones personalizadas.

Facilidad de gestión

Estos dispositivos listos para IoT admiten la gestión remota, incluida la configuración, la supervisión de consumibles y los diagnósticos. Las actualizaciones de firmware también se pueden implementar de forma remota, lo que facilita la actualización a las últimas aplicaciones y características de seguridad.

Asistencia continuada profesional para los productos

Desde una instalación sencilla hasta la gestión de altos volúmenes de producción con el tiempo, nuestros dispositivos están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar. Los recursos de soporte incluyen videos instructivos y en el dispositivo, así como una guía sencilla con códigos de color para tareas de mantenimiento como el reemplazo de tóner, lo que convierte la experiencia del usuario en verdaderamente de primera clase.




Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. Para cumplir con los principios de la economía circular, los consumibles originales de Lexmark con Tóner Unison™ pueden contener componentes recuperados del programa de recogida de cartuchos (LCCP, Lexmark Cartridge Collection Programme). Los cartuchos del Programa de devolución de Lexmark están sujetos a los términos y condiciones del Programa Lexmark Return Programme. Visite lexmark.com/returnprogramme para obtener más información. Los cartuchos normales sin los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark están disponibles en lexmark.com o a través de los socios del canal de Lexmark.

*** El Módulo de plataforma de confianza (TPM, Trusted Platform Module) no está disponible en algunos países.

Lexmark XM3346



- 1 **Dispositivo multifunción con pantalla táctil de 10,9 cm**
513.7 x 479 x 450 mm
- 2 **Bandeja de salida de 250 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **Alimentador multiuso de 100 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 **Bandeja de 550 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 **Bandeja de 250 hojas**
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **Bandeja de 550 hojas**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Grapadora integrada HV**
82 x 109 x 121 mm

 Estándar

 Opcional

P/N	Hardware
38S0975	Lexmark XM3346
P/N	Consumibles
24B7542	Cartucho de tóner de 31 000 páginas para Lexmark M/ XM3350
35S8500	Cartuchos de grapas
66S0Z00	Programa de devolución para la unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/ XM3350
P/N	Manejo del papel
38S2910	Bandeja de 250 hojas
38S3110	Bandeja de 550 hojas
38S3130	Bandeja de 550 hojas con bloqueo
47C4590	Grapadora integrada
P/N	Opciones de memoria
27X0400	Disco duro de 500 GB o superior
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
P/N	Aplicaciones de soluciones
57X0225	Lector sin contacto de escritorio
57X0235	Dispositivo de autenticación de proximidad (Elección primaria)
57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1203	Licencia IPDS
82S1204	Licencia de código de barras
P/N	Conectividad
1021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
1021294	Cable USB (2 metros)
27X0900	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
27X0901	Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V
P/N	Mueble
3073173	Mueble giratorio
35S8502	Mueble ajustable

Especificaciones del producto		Lexmark XM3346
Impresión		
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)	
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 44 ppm ¹ (A4)	
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 1200 Image Quality	
Memoria	Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB	
Disco duro	Unidad de almacenamiento inteligente (opcional); Disco duro magnético (opcional)	
Volumen de páginas/mes recomendado	2000 - 15000 páginas ²	
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 120000 páginas por mes ³	
Copia		
Velocidad de copia	Hasta: Negro: 44 cpm ¹ (A4)	
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 6.5 segundos	
Digitalización		
Digitalización desde ADF	DADF (dúplex en una sola pasada)	
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex	Hasta: Negro: 98/104 Caras por minuto / Color: 68/72 Caras por minuto	
A4/carta Velocidad de digitalización simplex	Hasta: Negro: 49/52 Caras por minuto / Color: 34/36 Caras por minuto	
Capacidad de entrada de papel	Hasta: para Copia/Fax/Digitalización: 100 hojas de 75 g/m² (ADF)	
Fax		
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Consumibles ⁴		
Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartucho negro para 31.000 ⁵ páginas	
Rendimiento estimado de la unidad de imagen	Hasta: 75000 páginas, basado en 5 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para las series de impresoras CS/CX96x, CX83x, CX95x y MX95x, o basado en 3 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para todas las demás impresoras	
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000 ⁵ páginas ⁵	
Manejo del papel		
Manejo de papel incluido	Alimentador multiuso de 100 hojas, Bandeja de salida de 250 hojas, Dúplex integrado, Entrada de 550 hojas	
Manejo de papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas	
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 650 hojas de 75 g/m² / Hasta: 2300 hojas de 75 g/m²	
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 250 hojas de 75 g/m² / Hasta: 250 hojas de 75 g/m²	
Tipos de papel soportados	Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y materiales especiales	
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, Sobre 10	
Información general ⁶		
Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B)	
Puertos de red opcionales / Puertos locales opcionales	Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet / Paralelo bidireccional 1284-B interno, Serie RS-232C interno	
Nivel de ruido funcionando	55 dBA (impresión) / 57 dBA (copia) / 52 dBA (escáner)	
Entorno operativo específico	Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2.896 metros / Humedad: 15 al 80% de humedad relativa	
Garantía comercial	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 513.7 x 479 x 450 mm / 21.2 kg	
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.58 kilovatios-hora por semana	

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³ "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁵ Valor declarado de rendimiento medio en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752. ⁶ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

© 2025 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los Estados Unidos y/or en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. El uso no autorizado queda terminantemente prohibido. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de EE. UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>).