



## Lexmark M1342

Productividad. Fiabilidad. Seguridad.



# Lexmark M1342

La M1342, ligera, compacta y rápida, admite la impresión de hasta 40 páginas por minuto\* y conectividad inalámbrica. El cartucho de tóner Unison™ de repuesto proporciona hasta 18 000 páginas\*\*, mientras que una bandeja opcional de 550 hojas permite hacer tiradas más largas. El procesador multi-core a 1 GHz saca adelante los trabajos grandes y la seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a proteger la información confidencial.

## Impresión rápida y compacta

- ▶ Consiga una impresión en monocromo de hasta 40 páginas por minuto\* al imprimir la primera página en solo 5,9 segundos.
- ▶ Afronte la carga de trabajo de impresión con la potencia de un procesador dual-core a 1 GHz y 256 MB de memoria.
- ▶ Sus dimensiones compactas de 222 mm de alto x 368 mm de ancho x 363 mm de fondo le permiten ajustarse a casi cualquier lugar.

## Conectar y controlar

- ▶ Conéctese mediante Ethernet, USB y Wi-Fi.
- ▶ Simplifique la impresión móvil con la aplicación Lexmark Mobile Print, así como las tecnologías de Mopria® y AirPrint .
- ▶ La pantalla de dos líneas le permite configurar, interactuar y supervisar la información vital del sistema.

## Impresión continua, calidad duradera

- ▶ El tóner Unison™ de repuesto proporciona hasta 18 000 páginas\*\* impresas para imprimir más y parar menos.
- ▶ La bandeja de papel opcional aumenta la capacidad de entrada total hasta 900 hojas para admitir tiradas de

impresión más largas y una flexibilidad en el papel mejorada.

- ▶ Los componentes de imagen con bastidores de acero y larga duración permiten una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

## Seguridad integrada y robusta

- ▶ La arquitectura de seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a mantener la información a salvo: en el documento, el dispositivo, por la red y en todo el proceso.
- ▶ Una variedad de funciones integradas refuerzan el dispositivo frente a ataques.
- ▶ La función de Impresión confidencial estándar ayuda a garantizar la seguridad de la impresión a través de un simple PIN.

## Ahorro de papel, ahorro de energía

- ▶ La impresión a doble cara viene de serie.
- ▶ Los modos de ahorro de energía integrados ayudan a obtener las certificaciones EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- ▶ El programa de recogida de cartuchos Lexmark (LCCP) y el programa de recogida de equipos Lexmark (LECP) reducen residuos y contribuyen al reciclaje (la disponibilidad varía en función del país).

\* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5% aproximadamente.

# Lexmark M1342



- 1 **Impresora con pantalla de 2 líneas**  
222 x 368 x 363 mm
- 2 **Alimentador multiuso de 100 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **Bandeja de 250 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

- 4 **Bandeja de 550 hojas**  
107 x 370 x 378 mm

-  Estándar
-  Opcional

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P/N</b><br>29S0419            | <b>Hardware</b><br>Lexmark M1342                                                                |
| <b>P/N</b><br>24B7005            | <b>Consumibles</b><br>Cartucho de tóner 18 000 para Lexmark M/XM1342                            |
| 55B0ZA0                          | Unidad de fotoconductor Lexmark 55B0ZA0                                                         |
| <b>P/N</b><br>29S0600            | <b>Manejo del papel</b><br>Bandeja de 550 hojas                                                 |
| <b>P/N</b><br>1021294<br>SPD0002 | <b>Conectividad</b><br>Cable USB (2 metros)<br>Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V |
| <b>P/N</b><br>3073173<br>35S8502 | <b>Mueble</b><br>Mueble giratorio<br>Mueble ajustable                                           |

## Especificaciones del producto

## Lexmark M1342

### Impresión

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pantalla                                 | Pantalla LCD monocromo (APA) de 2 líneas  |
| Velocidad de impresión                   | Hasta: Negro: 40 ppm <sup>1</sup> (A4)    |
| Tiempo de impresión de la primera página | Negro: 5.9 segundos                       |
| Resolución de impresión                  | Negro: 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp  |
| Memoria                                  | Estándar: 256 MB / Máxima: 256 MB         |
| Disco duro                               | No disponible                             |
| Volumen de páginas/mes recomendado       | 800 - 8000 páginas <sup>2</sup>           |
| Ciclo de explotación mensual máximo      | Hasta: 80000 páginas por mes <sup>3</sup> |

### Consumibles<sup>4</sup>

|                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento de los cartuchos hasta          | 18,000 <sup>5</sup> -page High Yield Cartridge                                                                   |
| Rendimiento estimado de la unidad de imagen | Hasta: 40000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura <sup>6</sup> |
| Cartucho(s) de dotación                     | Cartucho de dotación Retornable 3.000 <sup>5</sup> páginas                                                       |

### Manejo del papel

|                                                                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manejo de papel incluido                                                      | Alimentador multiuso de 100 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 150 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas                             |
| Manejo de papel opcional                                                      | Bandeja de 550 hojas                                                                                                                             |
| Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima | Hasta: 350 hojas de 75 g/m² / Hasta: 900 hojas de 75 g/m²                                                                                        |
| Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima   | Hasta: 150 hojas de 75 g/m² / Hasta: 150 hojas de 75 g/m²                                                                                        |
| Tipos de papel soportados                                                     | Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y materiales especiales                                           |
| Tamaños de papel soportados                                                   | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, Sobre 10 |

### Información general<sup>7</sup>

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos estándar                            | USB compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)       |
| Nivel de ruido funcionando                  | 53 dBA (impresión)                                                                         |
| Entorno operativo específico                | Humedad: 8 al 80% de humedad relativa / Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2.896 metros |
| Tamaño / Peso                               | Al x An x Pr: 222 x 368 x 363 mm / 9.3 kg                                                  |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | TEC: 0.47 kilovatios-hora por semana                                                       |

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>3</sup> "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. <sup>4</sup> El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información. <sup>5</sup> Rendimiento medio en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. <sup>6</sup> El rendimiento real puede variar en función de otros factores como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de la alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión. <sup>7</sup> Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)

© 2021 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Está totalmente prohibido hacer uso de ellos sin autorización. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.es